

FICHE SIGNALÉTIQUE
Page 1 sur 3

Nom/Code du produit

VERNIS HYBRIDE À L'HUILE PASSEPORT ÉLITE
 (mat • satiné • semi-lustré • lustré)
 PE700570 • PE700571 • PE700572 • PE700573 • PE700580 •
 PE700581 • PE700582 • PE700583

Codes HMIS

santé 1 risques d'incendie 0 réactivité 0

Section 1 Identification du produit et de la compagnie

Fabricant

Saman 3777472 Canada inc.

En cas d'urgence

819 751-2350

Adresse

 1235, rue de L'Acadie
 Victoriaville (Québec) G6T 1W4
 Canada

Pour information

819 751-2350

Date

Novembre 2015

Préparé par

Yvan Désilets

Section 2 Composition et information sur les ingrédients

INGRÉDIENTS DANGEREUX

Nom / No. CAS

% en poids

LEP OSHA

TWA ACGIH

 Orale DL50
(rat)

 Cutanée DL50
(lapin)

 n-méthyle pyrrolidone-2 (NMP) / 872-50-4
 mg/kg

1-5

nd

nd

4990 mg/kg

8000

triéthylamine (TEA) / 121-44-8

0.1-1

nd

10 ppm

460 mg/kg

570 mg/kg

propylène glycol / 57-55-6

0.5-1.5

nd

 5 mg/m³

20 g/kg

20.8 g/kg

 éther monométhyle du dipropylène glycol
 (DPM) / 34590-94-8

1-5

nd

 125 mg/m³

5135 mg/kg

9500 mg/kg

phthalate de dibutyle (DBP) / 84-74-2

1-5

nd

 5 mg/m³

8 mg/kg

>20 ml/kg

Section 3 Propriétés physiques et chimiques

Etat physique et apparence, odeur

Liquide jaunâtre, faible odeur

 Densité relative (H₂O = 1)

1.02-1.03

Viscosité coupe Zahn #2 (secondes)

34-36

pH

7.8-8.2

Volatilité (% en poids)

70 ± 1

Point d'ébullition (°C)

89-340

Point de fusion (°C)

nd

Pression de vapeur (mm Hg)

54 (TEA)

Densité de vapeur (air = 1)

9.6 (DBP)

Taux d'évaporation (acétate de butyle = 1)

0.02 (DPM)

COV (g/l)

235

Solubilité dans l'eau

Miscible

Section 4 Risques d'incendie et d'explosion

Point d'éclair

nd

Limites d'inflammabilité

Seuil minimal

nd

Seuil maximal

nd

Mode d'extinction

Mousse, dioxyde de carbone, eau pulvérisée, poudre sèche.

Utiliser un jet d'eau pour refroidir les contenants dans la zone d'incendie.

Vêtements de protection

Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome à pression positive et une tenue de feu complète.

Remarques spéciales sur les risques d'incendie ou d'explosion

nd

Section 5 Données sur la réactivité		Page 2 sur 3
Stabilité	Le produit est stable.	Conditions d'instabilité
		Aucune connue
Incompatibilité avec diverses substances	Agents oxydants, les produits fortement acides ou fortement alcalins	
Produits de décomposition dangereux	La combustion produit du dioxyde de carbone mais peut aussi donner du monoxyde de carbone, des oxydes d'azote, etc.	
Polymérisation dangereuse	Ne se produira pas	Conditions d'instabilité
		nd
Section 6 Données relatives à la santé		
Voies d'absorption	Contact avec les yeux et la peau, inhalation, ingestion	
Risques pour la santé	Le contact de ce produit peut irriter les yeux. Un contact répété ou prolongé peut causer une irritation de la peau. Dans un environnement peu aéré, l'inhalation des vapeurs peut causer des maux de tête, des étourdissements et l'irritation des voies respiratoires. L'ingestion peut provoquer des désordres gastriques, la nausée et la diarrhée.	
Cancérogénicité	Non	
Conditions médicales aggravées par une surexposition	Aucune généralement reconnue	
Premiers soins	<p>Yeux: Retirer les verres de contact. Rincer immédiatement à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.</p> <p>Peau: Retirer les vêtements contaminés. Laver la peau avec de l'eau et du savon.</p> <p>Inhalation: Déplacer à l'air frais. Donner la respiration artificielle si la victime ne respire pas. Consulter un médecin.</p> <p>Ingestion: Ne pas faire vomir. Faire boire 1 à 2 grands verres d'eau. Consulter un médecin. En cas de vomissement spontané, garder la tête plus basse que les hanches afin de prévenir l'aspiration dans les poumons. Ne jamais rien donner par voie orale à une personne inconsciente.</p>	
Section 7 Manipulation et entreposage		
Mesures à prendre en cas de fuite ou déversement	Arrêter la fuite si cela ne présente aucun risque. Absorber avec une matière inerte et transférer dans un récipient approprié pour l'élimination des déchets.	
Élimination des déchets	Les déchets doivent être éliminés conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux sur la protection de l'environnement.	
Précautions à prendre	Conservé le contenant hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Transvider seulement dans des contenants approuvés et dûment étiquetés. Entreposer dans un endroit frais et bien ventilé. Garder à l'abri du gel. Garder hors de la portée des enfants.	
Section 8 Contrôle lors de l'exposition et protection personnelle		
Contrôles d'ingénierie	S'assurer que la ventilation est appropriée. Un système de ventilation local peut être requis en plus de la circulation d'air ambiante pour respecter les limites d'exposition.	
Protection individuelle	<p>Respiratoire: Aucune requise lors d'une utilisation normale dans un endroit bien aéré. Porter un respirateur approuvé NIOSH lorsque la ventilation est inadéquate.</p> <p>Yeux/figure: Lunettes de sécurité, lunettes étanches anti-éclaboussures</p> <p>Peau: Porter des gants résistants aux produits chimiques. Porter des vêtements de travail à manches longues. Laver les vêtements contaminés avant de les porter de nouveau.</p>	
Conseils d'hygiène	Ne pas entreposer, utiliser et/ou consommer de la nourriture, des breuvages, des produits de tabac ou des cosmétiques en présence du produit. Se laver les mains et la figure après utilisation.	

Etats-Unis (DOT) non réglementé.

Canada (TMD) non réglementé.

OMI non réglementé.

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-dessus mentionné ni aucun de ses distributeurs ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'état complet de l'information contenue dans ce document. La détermination finale de la convenance de tout matériel ou produit est la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Tous les matériaux ou produits peuvent présenter certains risques et devraient être utilisés avec prudence. Bien que certains risques soient décrits dans ce document, nous ne pouvons garantir que ce sont les seuls risques existants.