



Conseils sur l'application de la peinture

La peinture est un art, même lorsqu'on l'applique sur les murs! Voici quelques conseils techniques qui vous permettront de peindre efficacement et avec professionnalisme.

Avant l'application



- Préparez vos surfaces à peindre. Bouchez les trous avec du plâtre et dépoussiérez vos murs et plafonds.
- Protégez vos meubles, planchers, moulures et cadres en les recouvrant de couvertures, de bâches ou de journaux ou en appliquant de l'adhésif de protection.
- Débranchez tous les appareils électriques et enlevez les plaquettes protectrices sur les interrupteurs et les prises de courant.

Autres informations pertinentes



- Lorsque vous appliquez du blanc, assurez-vous que le même blanc est utilisé dans la même pièce (pour les plafonds et les murs, par exemple). Il n'y a pas un blanc qui se ressemble et vous verrez la différence à l'œil nu!
- Pour toute éclaboussure de peinture dans une fenêtre, attendez d'abord qu'elle ne sèche. Ensuite, utilisez une lame plate et grattez-la doucement.
- Enlevez l'adhésif de protection avant que la peinture ne soit complètement sèche; si vous attendez trop longtemps, elle pourrait se craqueler.

Consultez votre conseiller en peinture
et décoration pour plus d'information!

passeportelite.com

Pendant l'application de la peinture



APPLICATION D'UNE PEINTURE SANS COV

- Mouillez le pinceau avec de l'eau et essuyez le surplus avant de commencer à peindre.
- Contrairement aux techniques généralement reconnues, effectuez tout le découpage au pinceau et laissez sécher complètement avant de commencer avec le rouleau.

Une fois la peinture de découpage séchée, recouvrez la surface en respectant ces étapes :

- Apposez le rouleau sur la surface et roulez vers le haut puis vers le bas pour créer une bande verticale. (Évitez le modèle en zigzag.)
- Lissez la peinture fraîche en passant lentement le rouleau de haut en bas. (Lors du lissage, évitez les mouvements d'aller-retour.)
- Remettez de la peinture sur le rouleau et créez la bande verticale suivante de la même façon. (Ne revenez jamais en arrière, car une peinture sans COV sèche rapidement.)

APPLICATION D'UNE PEINTURE STANDARD

- Appliquez d'abord la peinture dans les angles des murs, sur les bords du plafond et autour des cadres des fenêtres ou des moulures (découpage). Trempez seulement le tiers des poils du pinceau dans la peinture pour ce genre de travail.
- Quadrillez la surface à peindre en carrés d'environ 1 m² et appliquez la peinture au rouleau dans une zone à la fois. Commencez à passer le rouleau à la verticale puis égalisez la peinture en faisant des mouvements croisés.
- Ne remettez pas de la peinture sur votre rouleau tant qu'elle n'a pas été étirée au-delà de la zone que vous peignez. Lorsque vous attaquez une seconde zone, les mouvements du rouleau se chevaucheront et cela éliminera les démarcations.
- Peignez une surface en un seul coup pour éviter les démarcations créées entre une zone sèche et une zone fraîchement peinte. Pour éliminer le raccord, commencez à peindre sur la zone sèche et avancez tranquillement vers la zone à peindre.